

WCSA440e

4 路影像及聲音直播卡，提供即時網路直播及監控

WCSA440e 提供最佳影音品質，適用於衛星節目轉網路直播、記錄電視廣告、錄製電視節目、教學內容及 IPTV 或是手機影音串流直播

支援影音串流直播

NetCamCenter 提供串流直播功能，使用串流方式觀看，除了節省頻寬外，畫面更順暢。

數位錄影

- 提供循環錄影功能，當硬碟空間不足時，自動將最舊的錄影檔案刪除。
- 同時錄影及遠端監控
- 可選擇錄影存放路徑
- 可彈性調整壓縮比率。自行輸入資料量或是選擇內建的資料壓縮量。
- 錄影模式：一般、預約錄影、移位偵測
- 檔案格式：Windows Media Video 7, Video 8, Video9

每支攝影機可獨立控制

攝影機的解析度、移動偵測及錄影壓縮皆可獨立設定

全螢幕顯示

提供兩種螢幕顯示模式

- 攝影機畫面顯示：1x1, 2x2, 3x3
- 支援攝影機畫面輪動顯示

鎖住鍵盤

提供鎖住鍵盤功能，並支援解除鎖住鍵盤時，需輸入密碼。防止其他使用者任意更改設定。



查詢錄影檔案

- 可依時間及動作偵測查詢

移位偵測

提供動作偵測功能，移位偵測支援設定多個偵測範圍。您可選擇設定當偵測到動作時

- 啟動錄影或是您所指定的程式
- 播放警報及發送電子郵件並附上拍攝畫面

遠端觀看

- 支援多種瀏覽器，不需另外安裝軟體
- 支援 ActiveX 觀看。
- 遠端調閱錄影檔案
- 遠端看時，調整亮度及對比或將畫面轉為黑白
- 遠端看時可儲存畫面
- 遠端看時，可放大 150%, 200% and full screen

預約錄影

可定時錄影或是動作偵測

內建轉址服務

支援動態 IP，若沒固定 IP，註冊後，可使用我們提供的固定網址連線觀看。

字幕及攝影機名稱

您可設定每台攝影機的字幕或打上時間，還可自行設定每台攝影機的名字，所設定的名稱會顯示於錄影視窗，幫助您分辨每台攝影機。

密碼管理

可設定帳號及密碼，限制密碼正確才能設定系統

紀錄監控日期及時間

可幫您產生紀錄檔以追蹤監控者的資料，紀錄從何 IP 連線 進行網路監控以及監控日期和時間。 可使用支援 W3C log 的 分析程式，分析紀錄檔。

FTP 上傳畫面

影像壓縮方式

支援 Windows Media™ Video 7, Windows Media™ Video 8, Windows Media™ Video 9 並支援自訂串流資料量



| Features |
|--|
| Video 輸入 (BNC connectors): 4 video inputs |
| Audio 輸入(BNC connectors): 4 audio inputs |
| 錄影解析度: NTSC: 720x480, 640x480, 640x240, 320x240, 160x120 PAL: 720x576, 720x288, 704x576, 352x288, 176x144 |
| Video Standard: NTSC, PAL |
| PCM 8KHz 16 Bit Stereo |
| four video processors handle up to 120 frames/sec |

軟體需求

- Microsoft Windows XP/2003 operating system (Service Pack 2 for XP)
- Microsoft Internet Explorer 7.0 or above
- Windows Media™ Player 9.0 or above

最低硬體需求

- CPU: Intel Pentium D 以上
- 512 MB RAM 以上
- One free USB port
- 至少 40Gb 硬碟
- 一個 x1 PCI Express 插槽

應用:

- ◆ 網路直播
- ◆ 線上教育訓練
- ◆ 遠距教學
- ◆ 遠端監控
- ◆ IPTV solution

* 為維持畫面傳輸品質，系統提供同時一支攝影機 10 人使用串流壓縮方式觀看。



Copyright © 2009 GodEngine Technology Inc. All Rights Reserved.
All trademarks are owned by respective company.